

GRAPHIC BOARD PORTFOLIO

WREXEN

Qualitäten Grades

BEZEICHNUNG / NAME / NOMBRE / NOM	RATIO	MUSTER BOX / SAMPLE BOX / LA CAJA DE MUESTRAS /
Buchbinderpappe Extra glatt grau ungeklebt <i>BB-Board unlined</i> <i>Cartón Gris satinado mono capa</i> <i>Carton Gris un jet</i>	0,80 - 1,00 mm 520 - 650 g/m ²	1,0 mm
Buchbinderpappe Extra glatt grau <i>BB-Board 2/s glazed</i> <i>Cartón Gris satinado, Carton Gris redoublé</i>	1,00 - 4,00 mm 715 - 2.520 g/m ²	1,20 - 1,50 - 2,00 2,20 - 2,50 - 3,00 mm
Buchbinderpappe Haupt Spezial R <i>BB-Board Haupt Spezial R, Cartón Haupt Especial R</i> <i>Carton Haupt Spécial R</i>	2,00 - 2,50 - 3,00 mm 1.460 - 1.825 - 2.190 g/m ²	3,00 mm
Buchbinderpappe Haupt Spezial C <i>BB-Board Haupt Spezial C, Cartón Haupt Especial C</i> <i>Carton Haupt Spécial C</i>	1,00 - 3,00 mm 700 - 2.100 g/m ²	1,90 mm
Kraftliner 2/s, Kraft 2/c	1,20 - 3,00 mm 780 - 1.950 g/m ²	1,20 mm
Testliner 2/s, Test 2/c	1,20 - 2,00 mm 780 - 1.300 g/m ²	1,20 mm
Weiss 1/s, white 1/s, blanco, blanc	1,00 - 3,00 mm 650 - 1.950 g/m ²	1,50 mm
Weiss 2/s, white 2/s, blanco, blanc	1,00 - 2,00 mm 670 - 1.340 g/m ²	1,50 mm
Schwarz 1/s, black1/s, negro, noir	1,00 - 3,00 mm 650 - 1.950 g/m ²	1,50 mm
Schwarz 2/s, black2/s, negro, noir	1,00 - 2,00 mm 670 - 1.340 g/m ²	1,50 mm
Coated Plus, Couché Plus	1,00 - 3,00 mm 670 - 2.010 g/m ²	1,50 mm
Puzzle Pappe blau ungeklebt, Puzzle Board blue unlined <i>Cartón Puzzle azul mono capa, Carton Puzzle bleu un jet</i>	1,50 mm 945 g/m ²	
Puzzle Pappe blau geklebt, Puzzle Board blue 2/s glazed <i>Cartón Puzzle azul satinado, Carton Puzzle bleu redoublé</i>	1,50 - 1,75 - 1,90 mm 945 - 1.105 - 1.195 g/m ²	1,90 mm

	Einheit / unit of measurement	Wert / value	Toleranzen / tolerances	Testmethode / testing method
Stärke / caliper	mm		+/- 5 %	ISO 534
Format / size	Formate / Zuschnitte cm / mm Large sheets / rotary cut pieces cm / mm		+/- 1,0 mm / +/- 0,25 mm	
Feuchte / humidity	%	8,0	+/- 1,5 %	ISO 287

PRODUKTZERTIFIKATE / CERTIFICATES:

FSC MIX 95% CU-COC-815093 - 70% PEFC CERTIFIED CU-PEFC-815093 - EN-71-PART 3 (TOY SAFETY) - REACH - BLAUER ENGEL



Änderungen vorbehalten, Stand 08.2020/
subject to change, date of issue 2020-08

SOLID BOARD | ANSPRECHPARTNER | CONTACT

Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH
Orpethaler Str.50 | DE-34474 Diemelstadt
Tel: + 49 (0) 564 279-0 | Mail: sales.board.wrexen@smurfitkappa.de

GRAPHIC BOARD WREXEN

Przegląd asortymentu

NAZWA	GRUBOŚĆ/GRAMATURA	ZAWARTOŚĆ WZORNIKA
1a) BB-Board unlined Tektura introligatorska szara, nieklejona	0,80 - 1,00 mm 520 - 650 g/m ²	1,0 mm
1b) BB-Board 2/s glazed Tektura introligatorska szara, klejona, 2str. gładzona	1,00 - 4,00 mm 715 - 2.520 g/m ²	1,20 - 1,50 - 2,00 2,20 - 2,50 - 3,00 mm
1c) BB-Board Haupt Special R Tektura Haupt Spezial R	2,00 - 2,50 - 3,00 mm 1.460 - 1.825 - 2.190 g/m ²	3,00 mm
1c1) BB-Board Haupt Special C Tektura Haupt Spezial C	1,00 - 3,00 mm 700 - 2.100 g/m ²	1,90 mm
2a) Kraftliner 2/s Tektura szara 2str. kaszerowana Kraftlinerem	1,20 - 3,00 mm 780 - 1.950 g/m ²	1,20 mm
2b) Testliner 2/s Tektura szara 2str. kaszerowana Testlinerem	1,20 - 2,00 mm 780 - 1.300 g/m ²	1,20 mm
3a) White 1/s Tektura szara 1str. kaszerowana bezdzwonnym offsetem	1,00 - 3,00 mm 650 - 1.950 g/m ²	1,50 mm
3b) White 2/s Tektura szara 2str. kaszerowana bezdzwonnym offsetem	1,00 - 2,00 mm 670 - 1.340 g/m ²	1,50 mm
4a) Black 1/s Tektura szara 1str. kaszerowana czarnym papierem	1,00 - 3,00 mm 650 - 1.950 g/m ²	1,50 mm
4b) Black 2/s Tektura szara 2str. kaszerowana czarnym papierem	1,00 - 2,00 mm 670 - 1.340 g/m ²	1,50 mm
3c) Coated Plus Tektura szara 2str. kaszerowana białym duplex	1,00 - 3,00 mm 670 - 2.010 g/m ²	1,50 mm
5a) Puzzle Board blue unlined Tektura niebieska na puzzle barwiona w masie, nieklejona	1,50 mm 945 g/m ²	
5b) Puzzle Board blue glued 2/s glazed Tektura niebieska na puzzle barwiona w masie, klejona, 2str. gładzona	1,50 - 1,75 - 1,90 mm 945 - 1.105 - 1.195 g/m ²	1,90 mm

	Jednostka	Wartość	Tolerancje	Metoda
Grubość	mm		+/-5%	ISO 534
Format	Duże Arkusze/Formatki cm/mm		+/- 1,0 mm / +/- 0,25 mm	
Wilgotność	%	8,0	+/- 1,5 %	ISO 287

Dostępne certyfikaty

FSC MIX 95% CU-COC-815093 - 70% PEFC CERTIFIED CU-PEFC-815093 - EN-71-PART 3 (TOY SAFETY) - REACH – BLUE ANGEL

01/2023/mz

Uwaga: wolne tłumaczenie na język polski, wiążące i obowiązujące są oryginalne dane z fabryki